



RADARMAST “JUMBO” VOOR

De voorradarmast type “Jumbo” is een elegante maar vooral robuuste vooroverklappende naturel aluminium mast die wordt gemonteerd op het roefdek of dek voor.

Het topmodel van de robuuste voormasten die een beetje achterover staat wat een mooie uitstraling geeft.

Heeft siervleugels in ruitvorm die naast een radar plaats bieden voor o.a. navigatieverlichting, camera's, werkverlichting en antennes . Het parallelsysteem zorgt ervoor dat de gemonteerde navigatiemiddelen horizontaal blijven als de mast wordt neergeklapt.

De optie doosmodel (Brixon) of Cosmic model geven door zijn afgeronde vormen de mast een nog meer elegante uitstraling, en bieden extra plaats voor camera's, werkverlichting, antennes en een pan&tilt camera.

De hydrauliek kan eventueel eenvoudig worden aangesloten op een bestaand systeem aan boord, of op een hydrauliekunit die als optie te bestellen is. Door zijn diepe vorm kunnen de hydrauliekslangen en kabels indien gewenst geheel binnendoor lopen.

Door te kiezen voor een conservering geeft de mast meer uitstraling en blijft deze meer corrosiebestendig.



Optie standaard Brixon top en gespoten uitvoering

BEERENS



Standaard top met optie D-vleugels en gespoten uitvoering



Optie vleugels in Cosmic uitvoering



De "Jumbo" is opgebouwd uit een 1-delig aluminium gezet mastlijf met strokende achterzijde.

Voetmaten LxB bedragen ca. 940 x 940 mm. Schuinte is 10 graden achterover.

Voorzien van een hydraulische dubbelwerkende stalen cilinder met verchroomde stalen cilinderstang, een aluminium topje met een stel aluminium sier-ruitvleugels met afneembare vlaggenstokjes van 1.000 mm en een menie-geconserveerde stalen voet voor lasbevestiging.

Cilinder, bekabeling en parallelstang binnenlangs. Bekabeling en slangen tot ca. 700 mm buitenlangs via een zwanenhalzen door dek heen.

Opties:

- ✓ Hydrauliek unit 1,5 kW, 230/400V 3,3 l/min met slangen/leidingen en koppelingen
- ✓ Roestvaststalen voet
- ✓ Aluminium vleugels in Brixon model (standaard of verlaagd)
- ✓ Aluminium vleugels in Cosmic model
- ✓ Hydraulische schotdoorvoeren, per dek of schot
- ✓ Leidingwerk i.p.v. slangen, waar mogelijk
- ✓ Hoogglans, metallic of blanke coating gespoten uitvoering volgens onze standaard