

RADARMAST "REÏNTRADE-XXL"

De voorradarmast type "Reïntrade-XXL" is een elegante vooroverklappende naturel aluminium mast die wordt gemonteerd op het roefdek of dek voor. Zijn zeer sierlijke gebogen robuuste diepe mastvorm zorgen voor veel body waardoor deze mast zeer gewild is.

Heeft siervleugels in ruitvorm die naast een radar plaats bieden voor o.a. navigatieverlichting, camera's, werkverlichting en antennes. Het parallelsysteem zorgt ervoor dat de gemonteerde navigatiemiddelen horizontaal blijven als de mast wordt neergeklapt. De optie doos- of D-model geven door zijn afgeronde vormen de mast een nog meer elegante uitstraling. De optie Brixon of Cosmic model vleugels zijn uit ons top segment. De kruiplijn kan eenvoudig worden verlaagd door de optie lepel of afzettoop te kiezen.

De hydrauliek kan eventueel eenvoudig worden aangesloten op een bestaand systeem aan boord, of op een hydrauliekunit die als optie te bestellen is. Door zijn diepe vorm kunnen de hydrauliekslangen en kabels indien gewenst geheel binnendoor lopen.

Door te kiezen voor een conservering geeft de mast meer uitstraling en blijft deze meer corrosiebestendig.





De "Reïnrade-XXL" heeft een aluminium taps gezette staander en topplaat. Standaardschuimte is 10 graden achterover. Voorzien van een hydraulische dubbelwerkende stalen cilinder met verchroomde stalen cilinderstang, een stel aluminium siervleugels met inrichting naar keuze en een meniegeconserveerde stalen voet voor lasbevestiging. Cilinder en parallelstang binnenlangs. De kruiplijn in standaarduitvoering is 240 mm zonder de radarhoogte. Kruiplijn met lepel of met een afzettopje is ca. 550 mm, gemeten bij de voet (afhankelijk van type scanner).

Opties:

- ✓ Hydrauliek unit 1,5 kW, 230/400V 3,3 l/min met slangen/leidingen en koppelingen
- ✓ Roestvaststalen voet
- ✓ Aluminium lepel vóór de topplaat t.b.v. verlaging van kruiplijn
- ✓ Kabels en hydrauliekslangen geheel binnendoor
- ✓ Aluminium handbediend afzetbaar topje + tussenstand voor draaiende scanner
- ✓ Aluminium vleugels in sierlijk doos- of D-model
- ✓ Aluminium vleugels in Brixon model
- ✓ Aluminium vleugels in Cosmic model
- ✓ Hydraulische schotdoorvoeren, per dek of schot
- ✓ Leidingwerk i.p.v. slangen, waar mogelijk
- ✓ Hoogglans of metallic gespoten uitvoering volgens onze standaard