



## **RADARMAST “REÏNTRADE-S” / “REÏNTRADE-L” / “REÏNTRADE-XL;” / “REÏNTRADE-XXL;”**

De voorradarmast type “Reïntrade” is een elegante vooroverklappende naturel aluminium mast die wordt gemonteerd op het roefdek of dek voor. Zijn zeer sierlijke gebogen robuuste half diepe mastvorm zorgt voor meer body, waardoor deze mast zeer gewild is.

De S-versie is uitermate geschikt voor de wat kortere en smallere schepen door zijn smallere mastlijf.

De masten zijn uitgevoerd met siervleugels in ruitvorm of eclipsvorm die naast een radar plaats bieden voor o.a. navigatieverlichting, camera’s, werkverlichting en antennes. Het parallelsysteem zorgt ervoor dat de gemonteerde navigatiemiddelen horizontaal blijven als de mast wordt neergeklapt.

De optie doos- of D-model geven door zijn afgeronde vormen de mast een nog meer elegante uitstraling, optie Brixon of Cosmic model vleugels zijn uit ons top segment.

Door te kiezen voor een conservering heeft de mast meer uitstraling en blijft deze beter corrosiebestendig.

De hydrauliek kan eventueel eenvoudig worden aangesloten op een bestaand systeem aan boord, of op een hydrauliekunit die als optie te bestellen is. De kruiplijn kan eenvoudig worden verlaagd door de optie lepel of afzettop te kiezen.

Type XL en XXL; Door zijn diepe vorm kunnen de hydrauliekslangen en kabels standaard geheel binnendoor lopen.



Type Reïntrade-XL met D-model vleugels en lepel



Type Reïntrade-XL met Brixon top



Type Reïnrade-L met ruitvleugels



Type Reïnrade-XXL met schotelsteun



Type Reintrade-XL met Cosmic top



Type Reintrade-XL met Cosmic top



Reintrade-S met optie ruitvleugels en schijnwerpersteun



De Reïnrade masten hebben een aluminium taps gezette staander en topplaat. Standaardschuïnte is 10 graden achterover.

Voorzien van een hydraulische dubbelwerkende stalen cilinder met verchromde stalen cilinderstang, een stel aluminium siervleugels met inrichting naar keuze en een menie-geconserveerde stalen voet voor lasbevestiging.

Cilinder en parallelstang binnenlangs. De kruiplijn in standaarduitvoering is 240 mm zonder de radarhoogte.

#### Opties:

- ✓ Hydrauliek unit 1,5 kW, 230/400V 3,3 l/min met slangen/leidingen en koppelingen
- ✓ Roestvaststalen voet
- ✓ Aluminium lepel vóór de topplaat t.b.v. verlaging van kruiplijn
- ✓ Aluminium vleugels in sierlijk doos- of D-model
- ✓ Aluminium vleugels in sierlijk Brixon- of Cosmic-model
- ✓ Aluminium zoeklichtsteun
- ✓ Hydraulische schotdoorvoeren, per dek of schot
- ✓ Leidingwerk i.p.v. slangen, waar mogelijk
- ✓ Hoogglans of metallic gespoten uitvoering volgens onze standaard
- ✓ Hoogglans gepolijste uitvoering volgens onze standaard
- ✓ Kabels en hydrauliekslangen geheel binnendoor (alleen voor type XL en XXL)