



## STUURHUISTRAP VASTE TREDEN


In de range van aluminium stuurhuistrappen is het basismodel met vaste treden van tranenplaat. Deze trappen zijn bedoeld voor opstap naar het in hoogte verstelbaar stuurhuis. Door zijn eenvoudige maar zeer degelijke uitvoering met vaste treden heeft de trap een goede prijs-kwaliteitverhouding.

De treden zijn op een hoek van 60 graden ingesteld en zijn breed genoeg voor een gemakkelijke doorgang. Voor de veiligheid voorzien van leuningen aan beide zijden die vast zijn opgesteld. De onderzijde van de trap kan vrij bewegen over het roefdek of dek door middel van grote wielen.

Er is ook een variant verkrijgbaar die uitschuifbaar is. Het gebruik van deze stuurhuistrap vereist wel de nodige veiligheidsvoorzieningen.



Versie uitschuifbaar met opstapplateau en teruglopende leuningen



Voorzien van vaste gezette treden van 3,5/5 mm traanplaat. Die in twee standen (0 en 60 graden) horizontaal lopen. Schuinte in de hoogste stand bedraagt ca. 60 graden. Is voorzien van twee dubbelbuis aluminium leuning, kunststof wielen en een roestvaststalen bevestiging voor las- of boutmontage. Breedte van de trede en de breedte tussen de leuning is 600 mm. Lengte van het loopvlak in bovenste stand is 135 mm.

Opties:

- ✓ Uitschuifbaar model
- ✓ Gelagerde stel- en loopwielen, of vaste montage