

LOOPPLANKEN

Loopplanken zorgen voor een betere opstap aan boord en zijn er in verschillende varianten. De lichtgewicht loopplanken die gemakkelijk hanteerbaar zijn, of de drijvende loopplanken die blijven drijven als deze overboord vallen. De scepters met touw zorgen voor dat u zich kan vasthouden voor een veilige oversteek. Het roosterprofiel loopvlak voorkomt uitglijden. Door de wielen aan één zijde is de loopplank makkelijk te verplaatsen.

De loopplanken hebben een CE-keur en zijn voorzien van een sticker met logo en opschrift "Max. 3 personen".





De loopplanken zijn inclusief enkel touw, wielen, berghoutnokjes en handgrepen. Loopvlak van anti-slip roosterprofiel (opengewerkte noten-rooster).

Lichtgewicht loopplank:

2000 x 380 mm (12 kg)
3000 x 380 mm (17 kg)
2000 x 480 mm (14 kg)
3000 x 480 mm (19 kg)
2000 x 580 mm (15 kg)
3000 x 580 mm (22 kg)

* incl. scepters aan 1 zijde

Drijvende loopplank:

3000 x 400 mm (25 kg)
4000 x 400 mm (32 kg)
5000 x 400 mm (39 kg)
6000 x 400 mm (46 kg)
7000 x 400 mm (64 kg)
8000 x 400 mm (73 kg)
4000 x 500 mm (35 kg)
5000 x 500 mm (43 kg)
6000 x 500 mm (51 kg)
7000 x 500 mm (71 kg)
8000 x 500 mm (80 kg)
4000 x 600 mm (38 kg)
5000 x 600 mm (47 kg)
6000 x 600 mm (56 kg)
7000 x 600 mm (75 kg)
8000 x 600 mm (86 kg)

* incl. scepters aan 1 zijde

Opties:

- ✓ Scepters aan beide zijden
- ✓ Traanplaat i.p.v. roosterprofiel
- ✓ Rubber tegen en onder einde van plank (i.p.v. nokjes en handgrepen)
- ✓ Zwaardere wielen
- ✓ Stel aluminium demontabele loopplanksteunen op roestvaststalen pootjes
- ✓ Stel roestvaststalen gepolijste demontabele loopplanksteunen op rvs pootjes